



INFORMACION WEBSERVICE DEL SISTEMA DE TRÁNSITO, TRANSBORDO Y REDESTINACIÓN PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

febrero de 2021

INDICE

| | |
|--|----|
| INDICE | 2 |
| 1 Introducción | 3 |
| 2 Estándares | 4 |
| 3 Definición del Servicio Web | 5 |
| 3.1 Descripción del Servicio Web | 5 |
| 3.2 WSDL Webservices | 6 |
| 3.3 XML de Respuesta | 6 |
| 3.4 Especificación Técnica XML Respuesta | 6 |
| 3.5 Descripción del WSDL | 7 |
| 4 Definición de los campos | 9 |
| 4.1 Descripción de objeto SOLICITUDDTITO | 9 |
| 5 XML y XSD de las SOLICITUDES | 11 |
| 5.1 Solicitud de Anulación | 11 |
| 5.2 Solicitud de Prórroga | 13 |
| 5.3 Solicitud de Aclaración | 15 |
| 5.4 Solicitud de Ingreso | 27 |

1 Introducción

El objetivo de este documento, es informar técnicamente a los Usuarios Externos, para que logren interconexión con el Servicio de Aduanas para la tramitación de documentos de tránsito, transbordo y redestinación mediante mensajería de servicios web.

A través de esta aplicación el usuario podrá Ingresar, Aclarar, Anular y Prorrogar las destinaciones de tránsito.

Se detallará el wsdl, la url de ambientes de test y producción junto con los archivos xml y xsd utilizados para cada operación (ingreso, anulación, aclaración ,etc..).

2 Estándares

Los siguientes son los estandares utilizados:

Web Services: El webservices utilizado cumple con las especificaciones WSDL 1.1, Soap 1.1, XML 1.0

XML v1.0: Las solicitudes enviadas vía mensajería tienen que tener un xml correspondiente al tipo de solicitud que se está enviando. El XML debe ser descrito en XML Schema siguiendo los estándares de la W3C y la versión debe ser v 1.0.

Codificación ISO-8859-1: La codificación de caracteres que utilizan los xml de las solicitudes esISO-8859-1.

3 Definición del Servicio Web

3.1 Descripción del Servicio Web

El servicio web permite tramitar vía mensajería el ingreso, la aclaración, la anulación y la prórroga de la DTI, a continuación se detallará el modo en que el servicio operará para cada tipo de operación:

Ingreso DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de ingreso, realiza las validaciones de aceptación y dependiendo del resultado deja a la DTI y a la solicitud aceptada o rechazada, informando la respuesta al usuario a través de un xml de respuesta.

Aclaración DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de aclaración, realiza las validaciones de aceptación y dependiendo del resultado deja a la DTI:

- DTI Aclarada: Si es que los datos solicitados a aclarar no requieren la supervisión de un funcionario de aduanas, la DTI queda aclarada y la solicitud enviada por mensajería quedará aceptada.
- Registra Solicitud Aclaración: Si es que los datos solicitados a aclarar requieren la aprobación de un funcionario de aduanas, el sistema registra una solicitud de aclaración para que sea aprobada o rechazada por un funcionario de aduana y la solicitud enviada por mensajería quedará aceptada.
- Solicitud Rechazada: Si es que los datos solicitados a aclarar son incorrectos, la solicitud enviada por mensajería quedará rechazada.

Anulación DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de anulación, realiza las validaciones pertinentes y dependiendo del resultado el sistema:

- Registra Solicitud Anulación: Si es que los datos son correctos el sistema registra la solicitud de anulación para que sea aprobada o rechazada por un funcionario de aduanas y la solicitud enviada por mensajería quedará aceptada.
- Solicitud Rechazada: Si es que los datos no son correctos, la solicitud enviada por mensajería quedará rechazada.

Prórroga DTI: El servicio registra en la base de datos la solicitud de prórroga, realiza las validaciones pertinentes y dependiendo del resultado:

- DTI Prorrogada: Si es que es la primera solicitud de prórroga que se realiza, los días solicitados no superan al plazo máximo para el vencimiento de la DTI, y la DTI ha sido retirada de zona primaria es decir cuenta con fecha de vencimiento, el sistema registra en forma automática la prórroga y la solicitud enviada por mensajería quedará aceptada.
- Registra Solicitud Prórroga: Si es que lo descrito en el punto anterior no se cumple, el sistema registra una solicitud de prórroga para que sea aprobada o rechazada por un funcionario de aduana y la solicitud enviada por mensajería quedará aceptada.
- Solicitud Rechazada: Si es que los datos enviados son incorrectos, la solicitud enviada por mensajería quedará rechazada.

Para efectuar la tramitación vía mensajería se debe contar con un cliente que efectue la llamada al método guardarSolicitud(SolicitudDtiTO, usertoken, usersign) que realiza la tramitación y retorna como resultado un string que contiene el xml de respuesta detallado en el punto 3.

El método **guardarSolicitud** recibe los siguientes parámetros:

SolicitudDtiTO: Este objeto es descrito en el capítulo 4. Definición de los campos.

usertoken: Cadena de caracteres asignada por la aduana que sirve para la autorización y autenticación del usuario que está realizando las operaciones.

usersign: Cadena de caracteres asignada por la aduana que sirve para la autorización y autenticación del usuario que está realizando las operaciones.

3.2 WSDL Webservices

Para ambiente de Test se utiliza la url:

<http://eaptestcomext.aduana.cl/DTI/services/SolicitudDti?WSDL>

Para ambiente de Producción se utiliza la url:

<http://comext.aduana.cl:7001/DTI/services/SolicitudDti?WSDL>

3.3 XML de Respuesta

```
<Datos del Mensaje>
  <Codigo></Codigo>
  <NroDti></NroDti>
  <FechaAceptacion></FechaAceptacion>
  <Mensaje></Mensaje>
  <Emisor></Emisor>
  <FechaHora></FechaHora>
  <FirmaElectronica></FirmaElectronica>
</Datos del Mensaje>
```

3.4 Especificación Técnica XML Respuesta

| Datos de entrada | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--|
| Etiqueta | Tipo Dato | Obligatorio | Descripción |
| <Codigo> | Number(7) | Si | 1: XML mal formado 2: XML invalido 3: Error en permisos 4: Errores de operación 0: Operación exitosa |
| <NroDti> | Number(10) | No | Número de la DTI. |
| <FechaAceptacion> | Date | No | Fecha de aceptación de la DTI |
| <Mensaje> | String(100) | Si | Contiene el texto del mensaje de aceptación o rechazo de las siguientes solicitudes: - Ingreso DTI - Aclaración DTI - Anulación DTI - Prórroga DTI |
| <Emisor> | String(20) | Si | Emisor que generó la solicitud |

| | | | |
|--------------------|--------|----|--|
| <FechaHora > | Date | Si | Fecha en que fue generada la respuesta. Formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss |
| <FirmaElectronica> | String | Si | Firma Electrónica |

3.5 Descripción del WSDL

El wsdl presentado a continuación describirá las características propias del servicio web, es decir la localización del servicio, los parámetros y metodos que soporta el servicio web.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://services.web.dti.bbt"
xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap"
xmlns:impl="http://services.web.dti.bbt"
xmlns:intf="http://services.web.dti.bbt" xmlns:tns1="http://dto.dti.bbt"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:wSDLsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<!--WSDL created by Apache Axis version: 1.4
Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)-->
<wsdl:types>
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://services.web.dti.bbt"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<import namespace="http://dto.dti.bbt"/>
<element name="guardarSolicitud">
<complexType>
<sequence>
<element name="to" type="tns1:SolicitudDtiTO"/>
<element name="usertoken" type="string"></element>
<element name="usersign" type="string"></element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="guardarSolicitudResponse">
<complexType>
<sequence>
<element name="guardarSolicitudReturn" type="xsd:string"/>
</sequence>
</complexType>
</element><attribute name="NewAttribute" type="string"></attribute>
</schema>

<schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://dto.dti.bbt"
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<complexType name="SolicitudDtiTO">
<sequence>
<element name="codReol" type="xsd:int"/>
<element name="codigoSolicitudDti" type="xsd:long"/>
<element name="despachadorSolicitante" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="estadoSolicitudDti" type="xsd:int"/>
<element name="fechaEnvioArchivo" nillable="true" type="xsd:dateTime"/>
<element name="numeroDti" type="xsd:long"/>
<element name="numeroInternoDespacho" type="xsd:long"/>
<element name="rutEmpresaUsuario" nillable="true" type="xsd:string"/>
<element name="tipoSolicitud" type="xsd:int"/>
<element name="xmlDti" nillable="true" type="xsd:string"/>
</sequence>
```

```

</complexType>
</schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="guardarSolicitudResponse">
<wsdl:part element="impl:guardarSolicitudResponse" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="guardarSolicitudRequest">
<wsdl:part element="impl:guardarSolicitud" name="parameters"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="SolicitudDti">
<wsdl:operation name="guardarSolicitud">
<wsdl:input message="impl:guardarSolicitudRequest"
name="guardarSolicitudRequest"/>
<wsdl:output message="impl:guardarSolicitudResponse"
name="guardarSolicitudResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SolicitudDtiSoapBinding" type="impl:SolicitudDti">
<wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="guardarSolicitud">
<wsdlsoap:operation
soapAction="http://services.web.dti.bbt/guardarSolicitud" />
<wsdl:input name="guardarSolicitudRequest">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="guardarSolicitudResponse">
<wsdlsoap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="SolicitudDtiService">
<wsdl:port binding="impl:SolicitudDtiSoapBinding" name="SolicitudDti">
<wsdlsoap:address location="http://comext.aduana.cl:7001/DTI/services/SolicitudDti"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```


4 Definición de los campos

4.1 Descripción de objeto SOLICITUDDTITO

Existe un TO denominado SolicitudDtiTO que contiene la siguiente información:

```
public class SolicitudDtiTO{
private int codReol;
private long codigoSolicitudDti;
private String despachadorSolicitante;
private int estadoSolicitudDti;
private Date fechaEnvioArchivo;
private long numeroDti;
private long numeroInternoDespacho;
private String rutEmpresaUsuario;
private int tipoSolicitud;
private String xmlDti;

public long getCodigoSolicitudDti() {
return codigoSolicitudDti;
}
public void setCodigoSolicitudDti(long codigoSolicitudDti) {
this.codigoSolicitudDti = codigoSolicitudDti;
}
public int getCodReol() {
return codReol;
}
public void setCodReol(int codReol) {
this.codReol = codReol;
}
public String getDespachadorSolicitante() {
return despachadorSolicitante;
}
public void setDespachadorSolicitante(String despachadorSolicitante) {
this.despachadorSolicitante = despachadorSolicitante;
}
public int getEstadoSolicitudDti() {
return estadoSolicitudDti;
}
public void setEstadoSolicitudDti(int estadoSolicitudDti) {
this.estadoSolicitudDti = estadoSolicitudDti;
}
public Date getFechaEnvioArchivo() {
return fechaEnvioArchivo;
}
public void setFechaEnvioArchivo(Date fechaEnvioArchivo) {
this.fechaEnvioArchivo = fechaEnvioArchivo;
}
public long getNumeroDti() {
return numeroDti;
}
public void setNumeroDti(long numeroDti) {this.numeroDti = numeroDti;
}
public long getNumeroInternoDespacho() {
return numeroInternoDespacho;
}
}
```

```

public void setNumeroInternoDespacho(long numeroInternoDespacho) {
    this.numeroInternoDespacho = numeroInternoDespacho;
}

public String getRutEmpresaUsuario() {
    return rutEmpresaUsuario;
}

public void setRutEmpresaUsuario(String rutEmpresaUsuario) {
    this.rutEmpresaUsuario = rutEmpresaUsuario;
}

public int getTipoSolicitud() {
    return tipoSolicitud;
}

public void setTipoSolicitud(int tipoSolicitud) {
    this.tipoSolicitud = tipoSolicitud;
}

public String getXmlDti() {
    return xmlDti;
}

public void setXmlDti(String xmlDti) {
    this.xmlDti = xmlDti;
}
}

```

En donde:

codReol: Representa al rol de la persona que está enviando la solicitud (7: Agente de Aduana, 8: Transportista, 9: Forwarder). Este dato es obligatorio y debe ser proporcionado por el usuario externo.

codigoSolicitudDti: Representa al código de a solicitud ws. Este dato es generado por el sistema.

despachadorSolicitante: Representa al nombre del despachador. Esta información es completada por el sistema.

estadoSolicitudDti: Representa al estado de la solicitud ws (22: Pendiente, 23: Aceptada, 24: Rechazada). Este dato debe ser proporcionado inicialmente por el usuario externo con el valor 22.

fechaEnvioArchivo: Representa a la fecha en que fue enviado el archivo xml. Esta información es completada por el sistema.

numeroDti: Representa al número de aceptación de la DTI. Esta información es completada por el sistema.

numeroInternoDespacho: Representa al número interno de despacho. Esta información es completada por el sistema.

rutEmpresaUsuario: Representa al rut de la empresa al cual pertenece la persona que está realizando la solicitud. Este dato es obligatorio y debe ser proporcionado por el usuario externo.

tipoSolicitud: Representa al tipo de solicitud (1: Ingreso, 2: Anulación, 3: Aclaración, 4: Prórroga). Este dato es obligatorio y debe ser proporcionado por el usuario externo.

xmlDti: Representa al xml que contiene los datos para procesar la solicitud. Este dato es obligatorio y debe ser proporcionado por el usuario externo, en el siguiente capítulo se detallan los diferentes xml, según sea el tipo de solicitud requerida.

Los sistemas externos a DTI deben enviar el TO SolicitudDtiTO con la siguiente información:

- codReol: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes.
- estadoSolicitudDti: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes y debe tener el código 22.
- xmlDti: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes.
- tipoSolicitud: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes.
- rutEmpresaUsuario: Este dato es obligatorio para todas las solicitudes.

5 XML y XSD de las SOLICITUDES

5.1 Solicitud de Anulación

XML Solicitud de Anulación

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  
<SolicitudAnulacion>  
  <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion>  
  <MotivoAnulacion></MotivoAnulacion>  
  <FirmaElectronica></FirmaElectronica>  
</SolicitudAnulacion>
```

Especificación Técnica XML

| Datos de entrada | | | |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| Etiqueta | Tipo Dato | Obligatorio | Descripción |
| <SolicitudAnulacion> | | | Datos de la solicitud de anulación |
| <NumeroAceptacion> | Number(10) | Si | Número aceptación de la DTI a anular |
| <MotivoAnulacion> | String(200) | Si | Motivo de anulación |
| <FirmaElectronica> | String | Si | Firma electrónica de la persona que realiza la solicitud |

XSD de Solicitud de Anulación

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xml:lang="EN"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="qualified" >
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd" />
<xs:element name="SolicitudAnulacion">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NumeroAceptacion" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="MotivoAnulacion" type="xs:string" minOccurs="1" />
<xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1" >
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NewDataSet">
<xs:complexType>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element ref="SolicitudAnulacion" />
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

5.2 Solicitud de Prórroga

XML de Solicitud de Prórroga

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<SolicitudProrroga>
  <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion>
  <DiasProrroga></DiasProrroga>
  <MotivoProrroga></MotivoProrroga>
  <FirmaElectronica></FirmaElectronica>
</SolicitudProrroga>
```

Especificación Técnica XML

| Datos de entrada | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---|
| Etiqueta | Tipo Dato | Obligatorio | Descripción |
| <SolicitudProrroga> | | | Datos de la solicitud de anulación |
| <NumeroAceptacion> | Number(10) | Si | Número aceptación de la DTI a prorrogar |
| <DiasProrroga> | Number(2) | Si | Días solicitados para prorrogar la DTI. |
| <MotivoProrroga> | String(200) | Si | Motivo de prórroga. |
| <FirmaElectronica> | String | | Firma electrónica de la persona que realiza la solicitud. |

XSD de Solicitud de Prórroga

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xs:schema
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xml:lang="EN"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="qualified" >
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd" />
  <xs:element name="SolicitudProrroga">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="NumeroAceptacion" type="xs:string" minOccurs="1" />
        <xs:element name="DiasProrroga" type="xs:string" minOccurs="1" />
        <xs:element name="MotivoProrroga" type="xs:string" minOccurs="1" />
        <xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1" >
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NewDataSet">
    <xs:complexType>
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:element ref="SolicitudProrroga" />
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

5.3 Solicitud de Aclaración

XML Solicitud de Aclaración

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root>
  <EncabezadoDTI>
    <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion>
    <CodigoOperacion></CodigoOperacion>
    <AduanaOrigen></AduanaOrigen>
    <NumeroInternoDespacho></NumeroInternoDespacho>
  </EncabezadoDTI>
  <Consignatario>
    <NombreConsignatario></NombreConsignatario>
    <TipoidentificadorConsignatario></TipoidentificadorConsignatario>
    <IdentificadorConsignatario></IdentificadorConsignatario>
    <DireccionConsignatario></DireccionConsignatario>
    <ComunaConsignatario></ComunaConsignatario>
    <PaisConsignatario></PaisConsignatario>
  </Consignatario>
  <Consignante>
    <NombreConsignante></NombreConsignante>
    <TipoidentificadorConsignante></TipoidentificadorConsignante>
    <IdentificadorConsignante></IdentificadorConsignante>
    <DireccionConsignante></DireccionConsignante>
    <ComunaConsignante></ComunaConsignante>
    <PaisConsignante></PaisConsignante>
  </Consignante>
  <Despachador>
    <NombreDespachador></NombreDespachador>
    <TipoidentificadorDespachador></TipoidentificadorDespachador>
    <IdentificadorDespachador></IdentificadorDespachador>
    <CodigoDespachador></CodigoDespachador>
    <DireccionDespachador></DireccionDespachador>
    <ComunaDespachador></ComunaDespachador>
    <PaisDespachador></PaisDespachador>
  </Despachador>
  <OrigenTransporte>
    <PaisOrigen></PaisOrigen>
    <PuertoEmbarque></PuertoEmbarque>
    <PuertoDesembarque></PuertoDesembarque>
    <TipoCarga></TipoCarga>
    <ViaTransporte></ViaTransporte>
    <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista>
    <TipoldCiaTransportista></TipoldCiaTransportista>
    <IdCiaTransportista></IdCiaTransportista>
    <NumeroManifiesto></NumeroManifiesto>
    <FechaManifiesto></FechaManifiesto>
    <EmisorManifiesto></EmisorManifiesto>
    <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte>
    <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte>
    <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte>
  </OrigenTransporte>
  <Almacenaje>
```

```

<NombreAlmacen></NombreAlmacen>
<CodigoAlmacen></CodigoAlmacen>
<DireccionAlmacen></DireccionAlmacen>
<ComunaAlmacen></ComunaAlmacen>
<NumeroPapeletaRecepcion></NumeroPapeletaRecepcion>
<FechaRecepcion></FechaRecepcion>
</Almacenaje>
<DestinoMercancias>
  <AduanaDestino></AduanaDestino>
  <ViaTransporteAduanaDestino></ViaTransporteAduanaDestino>
  <FechaPresentacionAduanaDestino></FechaPresentacionAduanaDestino>
  <PaisDestino></PaisDestino>
  <ViaTransportePaisDestino></ViaTransportePaisDestino>
  <AduanasIntermedias>
    <AduanalIntermedia>
      <CodigoAduanalIntermedia></CodigoAduanalIntermedia>
      <ViaTransporteAduanalIntermedia></ViaTransporteAduanalIntermedia>
    </AduanalIntermedia>
  </AduanasIntermedias>
</DestinoMercancias>
<CiaTransportista>
  <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista>
  <Tipoidentificador></Tipoidentificador>
  <IdentificadorCiaTransportista></IdentificadorCiaTransportista>
  <TipoVehiculo></TipoVehiculo>
  <IdentificacionVehiculo></IdentificacionVehiculo>
</CiaTransportista>
<MontoOperacion>
  <ValorFOB></ValorFOB>
  <ValorFlete></ValorFlete>
  <ValorSeguro></ValorSeguro>
  <ValorCIF></ValorCIF>
</MontoOperacion>
<Garantia>
  <TipoGarantia></TipoGarantia>
  <ValorGarantia></ValorGarantia>
  <NumeroDocumentoGarantia></NumeroDocumentoGarantia>
</Garantia>
<RegimenSuspensivo>
  <Regimen></Regimen>
  <NumeroRegimen></NumeroRegimen>
  <FechaRegimen></FechaRegimen>
  <AduanaRegimen></AduanaRegimen>
  <CancelacionTotalParcial></CancelacionTotalParcial>
</RegimenSuspensivo>
<DescripcionBultos>
  <DatosBulto>
    <TipoBulto></TipoBulto>
    <CantidadBulto></CantidadBulto>
    <NumeroMarcaSigla></NumeroMarcaSigla>
    <TipoContenedor></TipoContenedor>
    <NumeroSelloPrecinto></NumeroSelloPrecinto>
    <CargaPeligrosalmo></CargaPeligrosalmo>
    <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte>
    <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte>
    <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte>
  </DatosBulto>
</DescripcionBultos>

```



```

    <NumeroMftoAereo></NumeroMftoAereo>
    <FechaMftoAereo></FechaMftoAereo>
    <ShipperOwner></ShipperOwner>
  </DatosBulto>
  <CantidadTotal></CantidadTotal>
  <UnidadMedida></UnidadMedida>
  <PesoBruto></PesoBruto>
</DescripcionBultos>
<DescripcionMercancias>
  <DatosItem>
    <NumeroItem></NumeroItem>
    <NombreItem></NombreItem>
    <Atributos>
      <AtributoUno></AtributoUno>
      <AtributoDos></AtributoDos>
      <AtributoTres></AtributoTres>
      <AtributoCuatro></AtributoCuatro>
      <AtributoCinco></AtributoCinco>
      <AtributoSeis></AtributoSeis>
    </Atributos>
    <CodigoNAB></CodigoNAB>
    <CantidadMercancia></CantidadMercancia>
    <UnidadMedida></UnidadMedida>
    <FOBUnitarioUS></FOBUnitarioUS>
    <ValorFOBItem></ValorFOBItem>
    <ValorCIFItem></ValorCIFItem>
    <CargaPeligrosItem></CargaPeligrosItem>
    <CodigoMOItem></CodigoMOItem>
    <ObservacionesItem>
      <CodigoObservacion>
        <CodigoObservacionUno></CodigoObservacionUno>
        <CodigoObservacionDos></CodigoObservacionDos>
        <CodigoObservacionTres></CodigoObservacionTres>
        <CodigoObservacionCuatro></CodigoObservacionCuatro>
        <CodigoObservacionCinco></CodigoObservacionCinco>
        <CodigoObservacionSeis></CodigoObservacionSeis>
      </CodigoObservacion>
      <ValorObservacion>
        <ValorObservacionUno></ValorObservacionUno>
        <ValorObservacionDos></ValorObservacionDos>
        <ValorObservacionTres></ValorObservacionTres>
        <ValorObservacionCuatro></ValorObservacionCuatro>
        <ValorObservacionCinco></ValorObservacionCinco>
        <ValorObservacionSeis></ValorObservacionSeis>
      </ValorObservacion>
    </ObservacionesItem>
  </DatosItem>
</DescripcionMercancias>
<Observaciones></Observaciones>
<FirmaElectronica></FirmaElectronica>
<MotivoAclaracion></MotivoAclaracion>
</root>

```

Especificación Técnica XML

| Datos de entrada | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|---|
| Etiqueta | Tipo Dato | Obligatorio | Descripción |
| <root> | | | Datos de la aclaración |
| <EncabezadoDTI> | | | Encabezado de la DTI |
| <NumeroAceptacion> | Number(10) | Si | Número de aceptación |
| <CodigoOperacion> | Number(3) | Si | Código del tipo de operación |
| <AduanaOrigen> | Number(2) | Si | Código Aduana de origen |
| <NumeroInternoDespacho> | Number(8) | Si | Número Interno de despacho |
| <Consignatario> | | | Datos del consignatario |
| <NombreConsignatario> | String(150) | NO | Nombre del consignatario |
| <TipoIdentificadorConsignatario> | Number(1) | NO | Código del tipo de identificador del consignatario (3: Rut, 4: Pasaporte) |
| <IdentificadorConsignatario> | String(15) | NO | Identificación del consignatario |
| <DireccionConsignatario> | String(100) | NO | Dirección del consignatario |
| <ComunaConsignatario> | Number(5) | NO | Comuna del consignatario |
| <PaisConsignatario> | Number(3) | NO | País del consignatario |
| <Consignante> | | | Datos del consignante |
| <NombreConsignante> | String(150) | NO | Nombre del consignante |
| <TipoIdentificadorConsignante> | Number(1) | NO | Código del tipo identificación del consignante (3:Rut, 4:Pasaporte) |
| <IdentificadorConsignante> | String(15) | NO | Identificación del consignante |
| <DireccionConsignante> | String(100) | NO | Dirección del consignante |
| <ComunaConsignante> | Number(5) | NO | Código Comuna del consignante |
| <PaisConsignante> | Number(3) | NO | Código país del consignante |
| <Despachador> | | | Datos del despachador |
| <NombreDespachador> | String(50) | NO | Nombre del despachador |
| <TipoIdentificadorDespachador> | Number(1) | SI | Código del tipo identificador del despachador (3: Rut, 5:Aduana) |
| <IdentificadorDespachador> | Number(10) | SI | Identificación del despachador |
| <CodigoDespachador> | String(10) | NO | Código del despachador |
| <DireccionDespachador> | String(100) | NO | Dirección del despachador |
| <ComunaDespachador> | Number(5) | NO | Código comuna del despachador |
| <PaisDespachador> | Number(3) | SI | Código de país del despachador |
| <OrigenTransporte> | | | Datos del Origen y Transporte de las mercancías |
| <PaisOrigen> | Number(3) | NO | Código del país de origen de las mercancías |
| <PuertoEmbarque> | Number(3) | NO | Código del puerto de embarque |
| <PuertoDesembarque> | Number(3) | NO | Código del puerto de desembarque |
| <TipoCarga> | String(1) | NO | Código del tipo de carga. |
| <ViaTransporte> | Number(2) | SI | Código de la vía de transporte |
| <NombreCiaTransportista> | String(50) | NO | Nombre de la compañía transportista |
| <TipoIdCiaTransportista> | Number(1) | NO | Código del tipo identificador de la cía. transportista (3:Rut) |
| <IdCiaTransportista> | String(15) | NO | Identificación de la cía. Transportista |
| <NumeroManifiesto> | Number(8) | NO | Número de manifiesto |
| <FechaManifiesto> | Date | NO | Fecha de emisión del manifiesto |
| <EmisorManifiesto> | String(50) | NO | Emisor del manifiesto |
| <NumeroDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Número de documento de transporte |
| <FechaDocumentoTransporte> | Date | NO | Fecha de emisión del documento de transporte |
| <EmisorDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Emisor del documento de transporte |
| <Almacenaje> | | | Datos de almacenaje de las mercancías |
| <NombreAlmacen> | String(20) | NO | Nombre del almacén |
| <CodigoAlmacen> | String(3) | NO | Código del almacén |
| <DireccionAlmacen> | String(100) | NO | Dirección del almacén |
| <ComunaAlmacen> | Number(5) | NO | Código de la comuna donde pertenece el almacén |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----|---|
| <NumeroPapeletaRecepcion> | Number(8) | NO | Número de papeleta de recepción |
| <FechaRecepcion> | Date | NO | Fecha de recepción de las mercancías |
| <DestinoMercancias> | | | Destino de las mercancías |
| <AduanaDestino> | Number(2) | SI | Código de la aduana de destino |
| <ViaTransporteAduanaDestino> | Number(2) | SI | Código de la vía de transporte en la aduana de destino |
| <FechaPresentacionAduanaDestino> | Date | NO | Fecha de presentación en la aduana de destino |
| <PaisDestino> | Number(3) | NO | Código del país de destino |
| <ViaTransportePaisDestino> | Number(2) | NO | Código de la vía de transporte que se presentará en la aduana de destino |
| <AduanasIntermedias> | | | Aduanas intermedias en el trayecto hacia la aduana de destino |
| <AduanaIntermedia> | | | Datos de cada aduana intermedia |
| <CodigoAduanaIntermedia> | Number(2) | NO | Código de la aduana intermedia |
| <ViaTransporteAduanaIntermedia> | Number(2) | NO | Código de la vía de transporte para la aduana intermedia |
| <CiaTransportista> | | | Datos de la compañía de transporte |
| <NombreCiaTransportista> | String(50) | NO | Nombre de la compañía transportista |
| <TipoIdentificador> | Number(1) | NO | Código del tipo de identificación de la Cía. Transportista (3:Rut) |
| <IdentificadorCiaTransportista> | String(15) | NO | Identificación de la Cía. Transportista (rut) |
| <TipoVehiculo> | Number(8) | NO | Código del tipo de vehículo (1: Persona, 2: Por sus medios, 3: Vehículo, 4: Barco, 5: Avión) |
| <IdentificacionVehiculo> | String(12) | NO | Identificación del vehículo |
| <MontoOperacion> | | | Monto de la operación |
| <ValorFOB> | Number(13,2) | NO | Valor FOB |
| <ValorFlete> | Number(13,2) | NO | Valor Flete |
| <ValorSeguro> | Number(13,2) | NO | Valor Seguro |
| <ValorCIF> | Number(13,2) | SI | Valor CIF |
| <Garantia> | | | Datos de la garantía |
| <TipoGarantia> | Number(8) | NO | Código del tipo de garantía (1:Particular, 2:Global) |
| <ValorGarantia> | Number(13,2) | NO | Valor de la garantía |
| <NumeroDocumentoGarantia> | Number(8) | NO | Número del documento de garantía |
| <RegimenSuspensivo> | | | Datos del Régimen Suspensivo |
| <Regimen> | String(50) | NO | Código del tipo de régimen suspensivo (106: Dapi normal, 113: Dapi di ctdo, 117: Dapits normal, 126: Dapi anexo 81 normal, 127: Dapi inc. 2 normal, 145: Dapi nor. rot, 146: Dapi ant. Rot, 156: Dapi anticipado, 167: Dapits anticipado, 176: Dapi anexo 81 antic, 177: Dapin inc. 2 antic.) |
| <NumeroRegimen> | Number(10) | NO | Número de régimen suspensivo |
| <FechaRegimen> | Date | NO | Fecha del régimen suspensivo |
| <AduanaRegimen> | Number(2) | NO | Código de la aduana del régimen suspensivo |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----|--|
| <CancelacionTotalParcial> | String(50) | NO | Cancelación parcial o total del régimen suspensivo. (El dato a ingresar debe ser TOTAL o PARCIAL según corresponda) |
| <DescripcionBultos> | | | Datos de la descripción de los bultos |
| <DatosBulto> | | | Datos de cada tipo de bulto |
| <TipoBulto> | Number(3) | SI | Código del tipo de bulto |
| <CantidadBulto> | Number(8) | SI | Cantidad de bulto |
| <NumeroMarcaSigla> | String(50) | SI | Datos de la marca o sigla del contenedor |
| <TipoContenedor> | String(20) | NO | Código del tipo de contenedor |
| <NumeroSelloPrecinto> | String(200) | NO | Datos del sello o precinto del bulto |
| <CargaPeligrosaImo> | String(8) | NO | Datos del código IMO cuando el bulto es carga peligrosa |
| <NumeroDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Número del documento de transporte |
| <FechaDocumentoTransporte> | Date | NO | Fecha del documento de transporte |
| <EmisorDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Emisor del documento de transporte |
| <NumeroMftoAereo> | Number(14) | NO | Si el bulto es shipper owner este campo debe contener un número de manifiesto que coincida con el número de manifiesto del campo NumeroManifiesto de la sección OrigenTransporte |
| <FechaMftoAereo> | Date | NO | Si el bulto es shipper owner este campo debe contener una fecha de manifiesto que coincida con la fecha de manifiesto del campo FechaManifiesto de la sección OrigenTransporte |
| <ShipperOwner> | String(1) | NO | Indica si el bulto es shipperowner o no (valores posibles S/N) Aplica para tipos de operaciones 303 con vía de transporte aérea |
| <CantidadTotal> | Number(8) | NO | Cantidad total de todos los tipos de bultos. |
| <UnidadMedida> | Number(2) | SI | Código de la unidad de medida utilizada para el peso bruto total de los bultos |
| <PesoBruto> | Number(13,2) | SI | Peso bruto total de todos los bultos |
| <DescripcionMercancias> | | | Descripción de las mercancías |
| <DatosItem> | | | Datos del ítem |
| <NumeroItem> | Number(3) | SI | Número de ítem |
| <NombreItem> | String(50) | SI | Nombre del ítem |
| <Atributos> | | | Datos de los atributos |
| <AtributoUno> | String(50) | NO | Descripción Atributo1 |
| <AtributoDos> | String(50) | NO | Descripción Atributo2 |
| <AtributoTres> | String(50) | NO | Descripción Atributo3 |
| <AtributoCuatro> | String(50) | NO | Descripción Atributo4 |
| <AtributoCinco> | String(50) | NO | Descripción Atributo5 |
| <AtributoSeis> | String(50) | NO | Descripción Atributo6 |
| <CodigoNAB> | String(8) | NO | Código NAB |
| <CantidadMercancia> | Number(14,4) | NO | Cantidad de Mercancías |
| <UnidadMedida> | Number(2) | NO | Unidad de medida de las mercancías |
| <FOBUnitarioUS> | Number(16,6) | NO | Valor FOB Unitario |
| <ValorFOBItem> | Number(13,2) | NO | Valor FOB ítem |
| <ValorCIFItem> | Number(13,2) | NO | Valor CIF ítem |
| <CargaPeligrosaItem> | Char(1) | SI | Indica si es carga peligrosa (S: si ó N: no) |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----|--|
| <CodigoMOItem> | String(10) | NO | Código IMO, en caso de que la carga sea peligrosa |
| <ObservacionesItem> | | | Observaciones del ítem |
| <CodigoObservacion> | | | Códigos de las observaciones |
| <CodigoObservacionUno> | String(2) | NO | Código observación 1 |
| <CodigoObservacionDos> | String(2) | NO | Código observación 2 |
| <CodigoObservacionTres> | String(2) | NO | Código observación 3 |
| <CodigoObservacionCuatro> | String(2) | NO | Código observación 4 |
| <CodigoObservacionCinco> | String(2) | NO | Código observación 5 |
| <CodigoObservacionSeis> | String(2) | NO | Código observación 6 |
| <ValorObservacion> | | | |
| <ValorObservacionUno> | String(30) | NO | Valor observación 1 |
| <ValorObservacionDos> | String(30) | NO | Valor observación 2 |
| <ValorObservacionTres> | String(30) | NO | Valor observación 3 |
| <ValorObservacionCuatro> | String(30) | NO | Valor observación 4 |
| <ValorObservacionCinco> | String(30) | NO | Valor observación 5 |
| <ValorObservacionSeis> | String(30) | NO | Valor observación 6 |
| <Observaciones> | String(200) | NO | Observaciones generales de la DTI |
| <FirmaElectronica> | String | SI | Firma Electrónica del solicitante de la aclaración |
| <MotivoAclaracion> | String(200) | SI | Motivo o fundamento de la aclaración |


```

</xs:element>
<xs:element name="OrigenTransporte">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PaisOrigen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="PuertoEmbarque" type="xs:string"/>
      <xs:element name="PuertoDesembarque" type="xs:string"/>
      <xs:element name="TipoCarga" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ViaTransporte" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="TipoIdCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="IdCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroManifiesto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaManifiesto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="EmisorManifiesto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
      <xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Almacenaje">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NombreAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodigoAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="DireccionAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ComunaAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroPapeletaRecepcion" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaRecepcion" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DestinoMercancias">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AduanaDestino" type="xs:string" />
      <xs:element name="ViaTransporteAduanaDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaPresentacionAduanaDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="PaisDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ViaTransportePaisDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="AduanasIntermedias" minOccurs="0" >
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="AduanaIntermedia" minOccurs="1" maxOccurs="5">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="CodigoAduanaIntermedia"
type="xs:string"/>
                  <xs:element name="ViaTransporteAduanaIntermedia"
type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="CiaTransportista">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="TipoIdentificador" type="xs:string"/>
      <xs:element name="IdentificadorCiaTransportista" type="xs:string" />
      <xs:element name="TipoVehiculo" type="xs:string"/>
      <xs:element name="IdentificacionVehiculo" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoOperacion">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ValorFOB" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ValorFlete" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ValorSeguro" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ValorCIF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Garantia">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TipoGarantia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ValorGarantia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroDocumentoGarantia" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RegimenSuspensivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Regimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroRegimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaRegimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="AduanaRegimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CancelacionTotalParcial" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DescripcionBultos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DatosBulto" maxOccurs="999">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="TipoBulto" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CantidadBulto" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroMarcaSigla" type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipoContenedor" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroSelloPrecinto" type="xs:string" />
            <xs:element name="CargaPeligrosaImo" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
            <xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string" />
            <xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string" />
            <xs:element name="NumeroMftoAereo" type="xs:string" />
            <xs:element name="FechaMftoAereo" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        <xs:element name="ShipperOwner" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CantidadTotal" type="xs:string"/>
<xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/>
<xs:element name="PesoBruto" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DescripcionMercancias">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DatosItem" minOccurs="0" maxOccurs="999">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="NumeroItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="NombreItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Atributos">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="AtributoUno" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoDos" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoTres" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoCuatro" type="xs:string" />
                                    <xs:element name="AtributoCinco" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoSeis" type="xs:string" />
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodigoNAB" type="xs:string" />
                        <xs:element name="CantidadMercancia" type="xs:string" />
                        <xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="FOBUnitarioUS" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="ValorFOBItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="ValorCIFItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CargaPeligrosaItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CodigoIMOItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="ObservacionesItem">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="CodigoObservacion">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionUno"
type="xs:string"/>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionDos"
type="xs:string" />
                                                <xs:element name="CodigoObservacionTres"
type="xs:string" />
                                                <xs:element name="CodigoObservacionCuatro"
type="xs:string" />
                                                <xs:element name="CodigoObservacionCinco"
type="xs:string" />
                                                <xs:element name="CodigoObservacionSeis"
type="xs:string" />
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="ValorObservacion">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ValorObservacionUno"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionDos"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionTres"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionCuatro"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionCinco"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionSeis"
type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Observaciones" type="xs:string"/>
<xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1" >
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MotivoAclaracion" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NewDataSet">
    <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="root" />
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

5.4 Solicitud de Ingreso

XML Solicitud de Ingreso

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<root>
  <EncabezadoDTI>
    <NumeroAceptacion></NumeroAceptacion>
    <CodigoOperacion></CodigoOperacion>
    <AduanaOrigen></AduanaOrigen>
    <NumeroInternoDespacho></NumeroInternoDespacho>
  </EncabezadoDTI>
  <Consignatario>
    <NombreConsignatario></NombreConsignatario>
    <TipoidentificadorConsignatario></TipoidentificadorConsignatario>
    <IdentificadorConsignatario></IdentificadorConsignatario>
    <DireccionConsignatario></DireccionConsignatario>
    <ComunaConsignatario></ComunaConsignatario>
    <PaisConsignatario></PaisConsignatario>
  </Consignatario>
  <Consignante>
    <NombreConsignante></NombreConsignante>
    <TipoidentificadorConsignante></TipoidentificadorConsignante>
    <IdentificadorConsignante></IdentificadorConsignante>
    <DireccionConsignante></DireccionConsignante>
    <ComunaConsignante></ComunaConsignante>
    <PaisConsignante></PaisConsignante>
  </Consignante>
  <Despachador>
    <NombreDespachador></NombreDespachador>
    <TipoidentificadorDespachador></TipoidentificadorDespachador>
    <IdentificadorDespachador></IdentificadorDespachador>
    <CodigoDespachador></CodigoDespachador>
    <DireccionDespachador></DireccionDespachador>
    <ComunaDespachador></ComunaDespachador>
    <PaisDespachador></PaisDespachador>
  </Despachador>
  <OrigenTransporte>
    <PaisOrigen></PaisOrigen>
    <PuertoEmbarque></PuertoEmbarque>
    <PuertoDesembarque></PuertoDesembarque>
    <TipoCarga></TipoCarga>
    <ViaTransporte></ViaTransporte>
    <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista>
    <TipoldCiaTransportista></TipoldCiaTransportista>
    <IdCiaTransportista></IdCiaTransportista>
    <NumeroManifiesto></NumeroManifiesto>
    <FechaManifiesto></FechaManifiesto>
    <EmisorManifiesto></EmisorManifiesto>
    <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte>
    <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte>
    <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte>
  </OrigenTransporte>
  <Almacenaje>
    <NombreAlmacen></NombreAlmacen>
  </Almacenaje>
</root>
```

```

<CodigoAlmacen></CodigoAlmacen>
<DireccionAlmacen></DireccionAlmacen>
<ComunaAlmacen></ComunaAlmacen>
<NumeroPapeletaRecepcion></NumeroPapeletaRecepcion>
<FechaRecepcion></FechaRecepcion>
</Almacenaje>
<DestinoMercancias>
  <AduanaDestino></AduanaDestino>
  <ViaTransporteAduanaDestino></ViaTransporteAduanaDestino>
  <FechaPresentacionAduanaDestino></FechaPresentacionAduanaDestino>
  <PaisDestino></PaisDestino>
  <ViaTransportePaisDestino></ViaTransportePaisDestino>
  <AduanasIntermedias>
    <AduanaIntermedia>
      <CodigoAduanaIntermedia></CodigoAduanaIntermedia>
      <ViaTransporteAduanaIntermedia></ViaTransporteAduanaIntermedia>
    </AduanaIntermedia>
  </AduanasIntermedias>
</DestinoMercancias>
<CiaTransportista>
  <NombreCiaTransportista></NombreCiaTransportista>
  <Tipoidentificador></Tipoidentificador>
  <IdentificadorCiaTransportista></IdentificadorCiaTransportista>
  <TipoVehiculo></TipoVehiculo>
  <IdentificacionVehiculo></IdentificacionVehiculo>
</CiaTransportista>
<MontoOperacion>
  <ValorFOB></ValorFOB>
  <ValorFlete></ValorFlete>
  <ValorSeguro></ValorSeguro>
  <ValorCIF></ValorCIF>
</MontoOperacion>
<Garantia>
  <TipoGarantia></TipoGarantia>
  <ValorGarantia></ValorGarantia>
  <NumeroDocumentoGarantia></NumeroDocumentoGarantia>
</Garantia>
<RegimenSuspensivo>
  <Regimen></Regimen>
  <NumeroRegimen></NumeroRegimen>
  <FechaRegimen></FechaRegimen>
  <AduanaRegimen></AduanaRegimen>
  <CancelacionTotalParcial></CancelacionTotalParcial>
</RegimenSuspensivo>
<DescripcionBultos>
  <DatosBulto>
    <TipoBulto></TipoBulto>
    <CantidadBulto></CantidadBulto>
    <NumeroMarcaSigla></NumeroMarcaSigla>
    <TipoContenedor></TipoContenedor>
    <NumeroSelloPrecinto></NumeroSelloPrecinto>
    <CargaPeligrosalmo></CargaPeligrosalmo>
    <NumeroDocumentoTransporte></NumeroDocumentoTransporte>
    <FechaDocumentoTransporte></FechaDocumentoTransporte>
    <EmisorDocumentoTransporte></EmisorDocumentoTransporte>
    <NumeroMftoAereo></NumeroMftoAereo>
  </DatosBulto>
</DescripcionBultos>

```

```

    <FechaMftoAereo></FechaMftoAereo>
    <ShipperOwner></ShipperOwner>
  </DatosBulto>
  <CantidadTotal></CantidadTotal>
  <UnidadMedida></UnidadMedida>
  <PesoBruto></PesoBruto>
</DescripcionBultos>
<DescripcionMercancias>
  <DatosItem>
    <NumeroItem></NumeroItem>
    <NombreItem></NombreItem>
    <Atributos>
      <AtributoUno></AtributoUno>
      <AtributoDos></AtributoDos>
      <AtributoTres></AtributoTres>
      <AtributoCuatro></AtributoCuatro>
      <AtributoCinco></AtributoCinco>
      <AtributoSeis></AtributoSeis>
    </Atributos>
    <CodigoNAB></CodigoNAB>
    <CantidadMercancia></CantidadMercancia>
    <UnidadMedida></UnidadMedida>
    <FOBUnitarioUS></FOBUnitarioUS>
    <ValorFOBItem></ValorFOBItem>
    <ValorCIFItem></ValorCIFItem>
    <CargaPeligrosItem></CargaPeligrosItem>
    <CodigoMOItem></CodigoMOItem>
    <ObservacionesItem>
      <CodigoObservacion>
        <CodigoObservacionUno></CodigoObservacionUno>
        <CodigoObservacionDos></CodigoObservacionDos>
        <CodigoObservacionTres></CodigoObservacionTres>
        <CodigoObservacionCuatro></CodigoObservacionCuatro>
        <CodigoObservacionCinco></CodigoObservacionCinco>
        <CodigoObservacionSeis></CodigoObservacionSeis>
      </CodigoObservacion>
      <ValorObservacion>
        <ValorObservacionUno></ValorObservacionUno>
        <ValorObservacionDos></ValorObservacionDos>
        <ValorObservacionTres></ValorObservacionTres>
        <ValorObservacionCuatro></ValorObservacionCuatro>
        <ValorObservacionCinco></ValorObservacionCinco>
        <ValorObservacionSeis></ValorObservacionSeis>
      </ValorObservacion>
    </ObservacionesItem>
  </DatosItem>
</DescripcionMercancias>
<Observaciones></Observaciones>
<FirmaElectronica></FirmaElectronica>
<MotivoAclaracion></MotivoAclaracion>
</root>

```

Especificación Técnica XML

| Datos de entrada | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| Etiqueta | Tipo Dato | Obligatorio | Descripción |
| <root> | | | Datos del Ingreso de la DTI |
| <EncabezadoDTI> | | | Encabezado de la DTI |
| <NumeroAceptacion> | Number(10) | NO | Número de aceptación de la DTI generado automáticamente por el sistema cuando es validado el documento. Este tag sólo debe contener información en la aclaración, para el ingreso debe ir vacío. |
| <CodigoOperacion> | Number(3) | Si | Código del tipo de operación |
| <AduanaOrigen> | Number(2) | Si | Código Aduana de origen |
| <NumeroInternoDespacho> | Number(8) | Si | Número Interno de despacho |
| <Consignatario> | | | Datos del consignatario |
| <NombreConsignatario> | String(150) | NO | Nombre del consignatario |
| <TipoIdentificadorConsignatario> | Number(1) | NO | Código del tipo de identificador del consignatario (3: Rut, 4: Pasaporte) |
| <IdentificadorConsignatario> | String(15) | NO | Identificación del consignatario |
| <DireccionConsignatario> | String(100) | NO | Dirección del consignatario |
| <ComunaConsignatario> | Number(5) | NO | Comuna del consignatario |
| <PaisConsignatario> | Number(3) | NO | País del consignatario |
| <Consignante> | | | Datos del consignante |
| <NombreConsignante> | String(150) | NO | Nombre del consignante |
| <TipoIdentificadorConsignante> | Number(1) | NO | Código del tipo identificación del consignante (3:Rut, 4:Pasaporte) |
| <IdentificadorConsignante> | String(15) | NO | Identificación del consignante |
| <DireccionConsignante> | String(100) | NO | Dirección del consignante |
| <ComunaConsignante> | Number(5) | NO | Código Comuna del consignante |
| <PaisConsignante> | Number(3) | NO | Código país del consignante |
| <Despachador> | | NO | Datos del despachador |
| <NombreDespachador> | String(50) | NO | Nombre del despachador |
| <TipoIdentificadorDespachador> | Number(1) | SI | Código del tipo identificador del despachador (3: Rut, 5:Aduana) |
| <IdentificadorDespachador> | Number(10) | SI | Identificación del despachador |
| <CodigoDespachador> | String(10) | NO | Código del despachador |
| <DireccionDespachador> | String(100) | NO | Dirección del despachador |
| <ComunaDespachador> | Number(5) | NO | Código comuna del despachador |
| <PaisDespachador> | Number(3) | SI | Código de país del despachador |
| <OrigenTransporte> | | | Datos del Origen y Transporte de las mercancías |
| <PaisOrigen> | Number(3) | NO | Código del país de origen de las mercancías |
| <PuertoEmbarque> | Number(3) | NO | Código del puerto de embarque |
| <PuertoDesembarque> | Number(3) | NO | Código del puerto de desembarque |
| <TipoCarga> | String(1) | NO | Código del tipo de carga. |
| <ViaTransporte> | Number(2) | SI | Código de la vía de transporte |
| <NombreCiaTransportista> | String(50) | NO | Nombre de la compañía transportista |
| <TipoIdCiaTransportista> | Number(1) | NO | Código del tipo identificador de la cía. transportista (3:Rut) |
| <IdCiaTransportista> | String(15) | NO | Identificación de la cía. transportista |
| <NumeroManifiesto> | Number(8) | NO | Número de manifiesto |
| <FechaManifiesto> | Date | NO | Fecha de emisión del manifiesto |
| <EmisorManifiesto> | String(50) | NO | Emisor del manifiesto |
| <NumeroDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Número de documento de transporte |
| <FechaDocumentoTransporte> | Date | NO | Fecha de emisión del documento de transporte |
| <EmisorDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Emisor del documento de transporte |
| <Almacenaje> | | | Datos de almacenaje de las mercancías |

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----|---|
| <NombreAlmacen> | String(20) | NO | Nombre del almacén |
| <CodigoAlmacen> | String(3) | NO | Código del almacén |
| <DireccionAlmacen> | String(100) | NO | Dirección del almacén |
| <ComunaAlmacen> | Number(5) | NO | Código de la comuna donde pertenece el almacén |
| <NumeroPapeletaRecepcion> | Number(8) | NO | Número de papeleta de recepción |
| <FechaRecepcion> | Date | NO | Fecha de recepción de las mercancías |
| <DestinoMercancias> | | | Destino de las mercancías |
| <AduanaDestino> | Number(2) | SI | Código de la aduana de destino |
| <ViaTransporteAduanaDestino> | Number(2) | SI | Código de la vía de transporte en la aduana de destino |
| <FechaPresentacionAduanaDestino> | Date | NO | Fecha de presentación en la aduana de destino |
| <PaisDestino> | Number(3) | NO | Código del país de destino |
| <ViaTransportePaisDestino> | Number(2) | NO | Código de la vía de transporte que se presentará en la aduana de destino |
| <AduanasIntermedias> | | | Aduanas intermedias en el trayecto hacia la aduana de destino |
| <AduanaIntermedia> | | | Datos de cada aduana intermedia |
| <CodigoAduanaIntermedia> | Number(2) | NO | Código de la aduana intermedia |
| <ViaTransporteAduanaIntermedia> | Number(2) | NO | Código de la vía de transporte para la aduana intermedia |
| <CiaTransportista> | | NO | Datos de la compañía de transporte |
| <NombreCiaTransportista> | String(50) | NO | Nombre de la compañía transportista |
| <TipoIdentificador> | Number(1) | NO | Código del tipo de identificación de la Cía. Transportista (3:Rut) |
| <IdentificadorCiaTransportista> | String(15) | NO | Identificación de la Cía. Transportista (rut) |
| <TipoVehiculo> | Number(8) | NO | Código del tipo de vehículo (1: Persona, 2: Por sus medios, 3: Vehículo, 4: Barco, 5: Avión) |
| <IdentificacionVehiculo> | String(12) | NO | Identificación del vehículo |
| <MontoOperacion> | | NO | Monto de la operación |
| <ValorFOB> | Number(13,2) | NO | Valor FOB |
| <ValorFlete> | Number(13,2) | NO | Valor Flete |
| <ValorSeguro> | Number(13,2) | NO | Valor Seguro |
| <ValorCIF> | Number(13,2) | SI | Valor CIF |
| <Garantia> | | | Datos de la garantía |
| <TipoGarantia> | Number(8) | NO | Código del tipo de garantía (1:Particular, 2:Global) |
| <ValorGarantia> | Number(13,2) | NO | Valor de la garantía |
| <NumeroDocumentoGarantia> | Number(8) | NO | Número del documento de garantía |
| <RegimenSuspensivo> | | NO | Datos del Régimen Suspensivo |
| <Regimen> | String(50) | NO | Código del tipo de régimen suspensivo (106: Dapi normal, 113: Dapi di ctdo, 117: Dapits normal, 126: Dapi anexo 81 normal, 127: Dapi inc. 2 normal, 145: Dapi nor. rot, 146: Dapi ant. Rot, 156: Dapi anticipado, 167: Dapits anticipado, 176: Dapi anexo 81 antic, 177: Dapin inc. 2 antic.) |
| <NumeroRegimen> | Number(10) | NO | Número de régimen suspensivo |
| <FechaRegimen> | Date | NO | Fecha del régimen suspensivo |
| <AduanaRegimen> | Number(2) | NO | Código de la aduana del régimen suspensivo |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----|--|
| <CancelacionTotalParcial> | String(50) | NO | Cancelación parcial o total del régimen suspensivo. (El dato a ingresar debe ser TOTAL o PARCIAL según corresponda) |
| <DescripcionBultos> | | | Datos de la descripción de los bultos |
| <DatosBulto> | | | Datos de cada tipo de bulto |
| <TipoBulto> | Number(3) | SI | Código del tipo de bulto |
| <CantidadBulto> | Number(8) | SI | Cantidad de bulto |
| <NumeroMarcaSigla> | String(50) | SI | Datos de la marca o sigla del contenedor |
| <TipoContenedor> | String(20) | NO | Código del tipo de contenedor |
| <NumeroSelloPrecinto> | String(200) | NO | Datos del sello o precinto del bulto |
| <CargaPeligrosaImo> | String(8) | NO | Datos del código IMO cuando el bulto es carga peligrosa |
| <NumeroDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Número del documento de transporte |
| <FechaDocumentoTransporte> | Date | NO | Fecha del documento de transporte |
| <EmisorDocumentoTransporte> | String(50) | NO | Emisor del documento de transporte |
| <NumeroMftoAereo> | Number(14) | NO | Si el bulto es shipper owner este campo debe contener un número de manifiesto que coincida con el número de manifiesto del campo NumeroManifiesto de la sección OrigenTransporte |
| <FechaMftoAereo> | Date | NO | Si el bulto es shipper owner este campo debe contener una fecha de manifiesto que coincida con la fecha de manifiesto del campo FechaManifiesto de la sección OrigenTransporte |
| <ShipperOwner> | String(1) | NO | Indica si el bulto es shipperowner o no (valores posibles S/N) Aplica para tipos de operaciones 303 con vía de transporte aérea |
| <CantidadTotal> | Number(8) | NO | Cantidad total de todos los tipos de bultos. |
| <UnidadMedida> | Number(2) | SI | Código de la unidad de medida utilizada para el peso bruto total de los bultos |
| <PesoBruto> | Number(13,2) | SI | Peso bruto total de todos los bultos |
| <DescripcionMercancias> | | | Descripción de las mercancías |
| <DatosItem> | | | Datos del ítem |
| <NumeroItem> | Number(3) | SI | Número de ítem |
| <NombreItem> | String(50) | SI | Nombre del ítem |
| <Atributos> | | | Datos de los atributos |
| <AtributoUno> | String(50) | NO | Descripción Atributo1 |
| <AtributoDos> | String(50) | NO | Descripción Atributo2 |
| <AtributoTres> | String(50) | NO | Descripción Atributo3 |
| <AtributoCuatro> | String(50) | NO | Descripción Atributo4 |
| <AtributoCinco> | String(50) | NO | Descripción Atributo5 |
| <AtributoSeis> | String(50) | NO | Descripción Atributo6 |
| <CodigoNAB> | String(8) | NO | Código NAB |
| <CantidadMercancia> | Number(14,4) | NO | Cantidad de Mercancías |
| <UnidadMedida> | Number(2) | NO | Unidad de medida de las mercancías |
| <FOBUnitarioUS> | Number(16,6) | NO | Valor FOB Unitario |
| <ValorFOBItem> | Number(13,2) | NO | Valor FOB ítem |
| <ValorCIFItem> | Number(13,2) | NO | Valor CIF ítem |

| | | | |
|----------------------|---------|----|--|
| <CargaPeligrosaItem> | Char(1) | SI | Indica si es carga peligrosa (S: si o N: no) |
|----------------------|---------|----|--|

| | | | |
|---------------------------|-------------|----|--|
| <CodigoIMOItem> | String(10) | NO | Código IMO, en caso de que la carga sea peligrosa |
| <ObservacionesItem> | | | Observaciones del ítem |
| <CodigoObservacion> | | | Códigos de las observaciones |
| <CodigoObservacionUno> | String(2) | NO | Código observación 1 |
| <CodigoObservacionDos> | String(2) | NO | Código observación 2 |
| <CodigoObservacionTres> | String(2) | NO | Código observación 3 |
| <CodigoObservacionCuatro> | String(2) | NO | Código observación 4 |
| <CodigoObservacionCinco> | String(2) | NO | Código observación 5 |
| <CodigoObservacionSeis> | String(2) | NO | Código observación 6 |
| <ValorObservacion> | | | |
| <ValorObservacionUno> | String(30) | NO | Valor observación 1 |
| <ValorObservacionDos> | String(30) | NO | Valor observación 2 |
| <ValorObservacionTres> | String(30) | NO | Valor observación 3 |
| <ValorObservacionCuatro> | String(30) | NO | Valor observación 4 |
| <ValorObservacionCinco> | String(30) | NO | Valor observación 5 |
| <ValorObservacionSeis> | String(30) | NO | Valor observación 6 |
| <Observaciones> | String(200) | NO | Observaciones generales de la DTI |
| <FirmaElectronica> | String | SI | Firma Electrónica del solicitante de la aclaración |
| <MotivoAclaracion> | String(200) | SI | Motivo o fundamento de la aclaración. Este tag sólo debe contener información en la aclaración, para el ingreso debe ir vacío. |

XSD de Solicitud de Ingreso

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xml:lang="EN"
elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="qualified" >
<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="root">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EncabezadoDTI">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NumeroAceptacion" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodigoOperacion" type="xs:string"/>
            <xs:element name="AduanaOrigen" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroInternoDespacho" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Consignatario">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NombreConsignatario" type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipoIdentificadorConsignatario" type="xs:string"/>
            <xs:element name="IdentificadorConsignatario" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DireccionConsignatario" type="xs:string"/>
            <xs:element name="ComunaConsignatario" type="xs:string"/>
            <xs:element name="PaisConsignatario" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Consignante">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NombreConsignante" type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipoIdentificadorConsignante" type="xs:string"/>
            <xs:element name="IdentificadorConsignante" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DireccionConsignante" type="xs:string"/>
            <xs:element name="ComunaConsignante" type="xs:string"/>
            <xs:element name="PaisConsignante" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Despachador">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NombreDespachador" type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipoIdentificadorDespachador" type="xs:string"/>
            <xs:element name="IdentificadorDespachador" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CodigoDespachador" type="xs:string"/>
            <xs:element name="DireccionDespachador" type="xs:string"/>
            <xs:element name="ComunaDespachador" type="xs:string"/>
            <xs:element name="PaisDespachador" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

```

<xs:element name="OrigenTransporte">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PaisOrigen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="PuertoEmbarque" type="xs:string"/>
      <xs:element name="PuertoDesembarque" type="xs:string"/>
      <xs:element name="TipoCarga" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ViaTransporte" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="TipoIdCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="IdCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroManifiesto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaManifiesto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="EmisorManifiesto" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
      <xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Almacenaje">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NombreAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CodigoAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="DireccionAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ComunaAlmacen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroPapeletaRecepcion" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaRecepcion" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DestinoMercancias">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AduanaDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ViaTransporteAduanaDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaPresentacionAduanaDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="PaisDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ViaTransportePaisDestino" type="xs:string"/>
      <xs:element name="AduanasIntermedias" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="AduanaIntermedia" minOccurs="1" maxOccurs="5"
              >
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="CodigoAduanaIntermedia"
                      type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ViaTransporteAduanaIntermedia"
                      type="xs:string"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="CiaTransportista">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NombreCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="TipoIdentificador" type="xs:string"/>
      <xs:element name="IdentificadorCiaTransportista" type="xs:string"/>
      <xs:element name="TipoVehiculo" type="xs:string"/>
      <xs:element name="IdentificacionVehiculo" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MontoOperacion">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ValorFOB" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ValorFlete" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ValorSeguro" type="xs:string"/>
      <xs:element name="ValorCIF" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Garantia">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TipoGarantia" type="xs:string" />
      <xs:element name="ValorGarantia" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroDocumentoGarantia" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="RegimenSuspensivo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Regimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="NumeroRegimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="FechaRegimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="AduanaRegimen" type="xs:string"/>
      <xs:element name="CancelacionTotalParcial" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DescripcionBultos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DatosBulto" maxOccurs="999">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="TipoBulto" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CantidadBulto" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroMarcaSigla" type="xs:string"/>
            <xs:element name="TipoContenedor" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroSelloPrecinto" type="xs:string"/>
            <xs:element name="CargaPeligrosaImo" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
            <xs:element name="FechaDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
            <xs:element name="EmisorDocumentoTransporte" type="xs:string"/>
            <xs:element name="NumeroMftoAereo" type="xs:string" />
            <xs:element name="FechaMftoAereo" type="xs:string" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="ShipperOwner" type="xs:string" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CantidadTotal" type="xs:string"/>
<xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/>
<xs:element name="PesoBruto" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DescripcionMercancias">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DatosItem" minOccurs="0" maxOccurs="999">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="NumeroItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="NombreItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="Atributos">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="AtributoUno" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoDos" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoTres" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoCuatro" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoCinco" type="xs:string"/>
                                    <xs:element name="AtributoSeis" type="xs:string"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodigoNAB" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CantidadMercancia" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="UnidadMedida" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="FOBUnitarioUS" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="ValorFOBItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="ValorCIFItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CargaPeligrosaItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="CodigoIMOItem" type="xs:string"/>
                        <xs:element name="ObservacionesItem">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element name="CodigoObservacion">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionUno"
type="xs:string"/>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionDos"
type="xs:string"/>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionTres"
type="xs:string"/>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionCuatro"
type="xs:string"/>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionCinco"
type="xs:string"/>
                                                <xs:element name="CodigoObservacionSeis"
type="xs:string"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:element name="ValorObservacion">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="ValorObservacionUno"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionDos"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionTres"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionCuatro"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionCinco"
type="xs:string"/>
                    <xs:element name="ValorObservacionSeis"
type="xs:string"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Observaciones" type="xs:string"/>
    <xs:element name="FirmaElectronica" maxOccurs="1" >
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MotivoAclaracion" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NewDataSet" >
    <xs:complexType>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="root" />
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```